

## 2090F 型订货信息表

型号	产品描述													
2090FA	卫生型绝压变送器													
2090FG	卫生型表压变送器													
代码	量程													
1	0-30 psi(0-2 bar)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>量程</th> <th>最小量程 (智能)</th> <th>URL/最大量程/传感器极限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.5psi(103mbar)</td> <td>30psi(2.06bar)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7.5psi(517mbar)</td> <td>150psi(10.34bar)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>40psi(2.76bar)</td> <td>300psi(20.68bar)</td> </tr> </tbody> </table>	量程	最小量程 (智能)	URL/最大量程/传感器极限	1	1.5psi(103mbar)	30psi(2.06bar)	2	7.5psi(517mbar)	150psi(10.34bar)	3	40psi(2.76bar)	300psi(20.68bar)
量程	最小量程 (智能)		URL/最大量程/传感器极限											
1	1.5psi(103mbar)		30psi(2.06bar)											
2	7.5psi(517mbar)	150psi(10.34bar)												
3	40psi(2.76bar)	300psi(20.68bar)												
2	0-150 psi(0-10.3 bar)													
3	0-800 psi(0-55.15 bar)													
代码	输出													
S	4-20mA dc/HART数字通讯													
结构件材料														
代码	过程接口	隔离膜片	灌注液											
22	316SST	316SST	Neobee											
代码	过程接口													
E	1 1/2 英寸 Tri-clamp 接口													
F	2 英寸 Tri-clamp 接口													
代码	导线管入口螺纹													
1	1/2-14NPT													
2	M20X1.5(CM20)													
3	PG 13.5													
4	G 1/2 阴螺纹 (PF 1/2 阴螺纹)													
代码	选项													
M5	液晶表头, 0-100%													
M7	液晶表头, 特殊组态													
E5	FM隔爆认证													
ED	KEMA(CENELEC)隔爆认证													
I5	FM非易燃和本安认证													
K5	FM隔爆和本安认证组合													
I1	BASEEFA本安认证													
N1	BASEEFA N型认证													
C6	CSA隔爆, 本质和非易燃认证													
T1	耐瞬变电压保护端子块													
Q4	校验证书													
C4	符合NAMUR报警级													
典型型号: 2090FG 2 S 2D E 1														

(1) 2088智能型危险场所认证正在认证中。

**校验**

变送器由工厂按用户指定量程校验。如果不指定校验范围, 则按变送器所选量程的最大测量范围校验。校验在环境温度和常压下进行。

**标牌**

压力变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。标准标牌挂在变送器上。标牌上字符高0.125in(0.318cm)。根据要求可附一个永久性标牌。